



CUT: 222262-2022

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0301-2023-ANA-AAA.H

Tarapoto, 29 de marzo de 2023

VISTO:

El Expediente Administrativo con **CUT N° 222262-2022**, sobre Autorización para la Ejecución de Obra en Fuentes Naturales de Agua, Solicitado por la **EMPRESA CONSORCIO LLICUA**, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, modificado con Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, regula la administración y gestión de los recursos hídricos en el país; asimismo, la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, que aprueba el “Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua”;

Que, el Artículo 7° de la precitada Ley, concordante con el artículo 3° de su Reglamento, establece que toda obra o actividad que se desarrolle en las fuentes naturales del agua debe ser previamente autorizada por la Autoridad Nacional del Agua;

Que, el artículo 36° de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, concordante con el artículo 104° de la Ley de Recursos Hídricos y el numeral 212.1 del artículo 212° de su Reglamento, establece que la autorización de ejecución de obras (con fines distintos al aprovechamiento) en fuentes naturales o infraestructura hidráulica pública multisectorial faculta a su titular para instalar estructuras, realizar obras temporales o permanentes en fuentes naturales de agua (cauces, riberas o fajas marginales) o infraestructura hidráulica pública multisectorial;

Que, visto el expediente del CONSORCIO LLICUA, identificada con RUC N° 20610037667 a través del Formulario N° 001 de fecha 28 de noviembre de 2022, solicitó Autorización para la ejecución de Obra en Fuente Natural de Agua, para desarrollar el Proyecto denominado “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de protección contra desbordes de agua en el Centro Poblado Urbano de Licua, margen derecha e izquierda de la quebrada Agroragra (Long. 1395 ml), Distrito de Amarilis, Provincia y Región de Huánuco”; adjuntando la documentación pertinente a efectos de evaluar la procedencia de lo solicitado;

Que, la administrada adjunta a su expediente administrativo, presenta la Resolución Directoral N° 00154-2021-SENACE- PE/DEIN, emitida por la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, quien resuelve ratificar la propuesta de clasificación del Proyecto, así como aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de protección contra desbordes de agua en el Centro Poblado Urbano de Licua, margen derecha e izquierda de la quebrada Agroragra (Long. 1395 ml), Distrito de Amarilis, Provincia y Región de Huánuco”;

Que, el administrado adjunta a su solicitud la Resolución Gerencial N° 706-2021-GRH/GRI, el Gobierno Regional de Huánuco resuelve aprobar el expediente técnico del proyecto denominado “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de protección contra desbordes de agua en el Centro Poblado Urbano de Licua, margen derecha e izquierda de la quebrada Agroragra (Long. 1395 ml), Distrito de Amarilis, Provincia y Región de Huánuco”.

Que, La Administración Local de Agua Alto Huallaga, mediante la CARTA N° 0039-2023-ANA-AAA.H-ALA.ALTO HUALLAGA, invita a participar del Acto de Verificación Técnico de Campo a realizarse con fecha 17 de febrero de 2023, a la Empresa CONSORCIO LIICUA, se suscribió Acta N° 0011-2023-ANA-AAA.H-ALA ALTO HUALLAGA/LAHT;

Que, el profesional de la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga, mediante el Informe Técnico N°0017-2023-ANA-AAA.H/JACL, de fecha 09 de marzo de 2023, determina:

- El expediente del administrado **CONSORCIO LLICUA**, cumple con los requisitos establecidos en el procedimiento TUPA 8, de la evaluación técnica referido a la propuesta de ejecución de obra es para desarrollar el proyecto denominado “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de protección contra desbordes de agua en el Centro Poblado Urbano de Licua, margen derecha e izquierda de la quebrada Agroragra (Long. 1395 ml), Distrito de Amarilis, Provincia y Región de Huánuco”, se considera factible autorizar.
- Que, el periodo de ejecución de actividades será de trescientos sesenta y cinco (365) días calendarios, contabilizado a partir de notificada la resolución.

De la revisión y evaluación del expediente administrativo, se puede decir que el administrado ha cumplido con los requisitos solicitados en el procedimiento N° 8 del TUPA “Autorización de ejecución de obra en fuente natural de agua o en la infraestructura hidráulica multisectorial”, cumple con las especificaciones técnicas consideradas; así como de la Certificación del Proyecto, expedida por el Ministerio del Ambiente a través de la Resolución Directoral N° 00154-2021-SENACE-PE/DEIN y de la aprobación del proyecto emitida por el sector correspondiente; por lo tanto, se puede afirmar que, es factible su autorización.

Que, la Unidad de Asesoría Jurídica de esta Autoridad, con Informe Legal N° 049-2023-/RMRC-OS 90000004 determina que:

- Que el expediente sobre Autorización para la Ejecución de Obra en fuente natural de agua para desarrollar el proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de protección contra desbordes de agua en el Centro Poblado Urbano de Licua, margen derecha e izquierda de la quebrada Agroragra (Long. 1395 ml), Distrito de Amarilis, Provincia y Región de Huánuco”, cumple con los requisitos previstos para la ejecución de obras en fuente natural de agua, razón por la cual es procedente autorizar la ejecución de obra solicitada; conforme consta en su cronograma de ejecución, en ese sentido, se considera un plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendarios, contabilizado a partir de notificada la resolución; recomendando que el administrado Informe el término de la mencionada obra;

asimismo, disponer que, la Administración Local de Agua Alto Huallaga, supervise que la obra se esté ejecutando en el lugar autorizado, con la finalidad de salvaguardar daños y perjuicios a terceros que se puedan producir;

Vista la opinión contenida en Informe Técnico N° 0017-2023-ANA-AAA.H/JACL, e Informe Legal N° 049-2023-/RMRC-OS 90000004 y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Recursos Hídricos, su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2010-AG y el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- AUTORIZAR al CONSORCIO LLICUA, identificado con RUC N° 20610037667, para la ejecución de obra en fuente natural de agua, para el desarrollo del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de protección contra desbordes de agua en el Centro Poblado Urbano de Llicua, margen derecha e izquierda de la quebrada Agroragra (Long. 1395 ml), Distrito de Amarilis, Provincia y Región de Huánuco”; según las siguientes características:

Titular	Consortio Llicua		R.U.C.	20610037667	
Nombre del Proyecto o Actividad	Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección contra desbordes de agua en el Centro Poblado Urbano de Llicua, margen derecha e izquierda de la quebrada Agroragra (Long. 1 395 ml), Distrito de Amarilis, Provincia y Región de Huánuco		Tipo de Intervención	Privado	
Ubicación del Proyecto	Política		Unidad Hidrográfica		
	Departamento:	Huánuco	49849 - Intercuenca Alto Huallaga		
	Provincia:	Huánuco	ALA		
	Distrito:	Amarilis	Alto Huallaga		
Fuente de Agua	Tipo	Quebrada	Nombres	Agroragra	
COMPONENTES DE LAS OBRAS MATERIA DE AUTORIZACION					
Obra Metas/Características	Características de las obras proyectadas - Margen derecha - Quebrada Agroragra				
	Estructura proyectada		Progresiva		Longitud (m)
			Inicio	Final	
	Muro de contención Tipo I		03+635	03+710	75
	Muro de contención Tipo II		03+710	03+765	55
	Muro de contención Tipo II		04+260	04+425	165
	Muro de contención Tipo Ili		03+765	04+260	505
	Geoceldas		02+020	02+180	160
	Geoceldas		02+280	02+520	240
	Geoceldas		02+660	02+960	300
	Geoceldas		03+200	03+540	340
	Geoceldas		03+560	03+635	75
	Muro disipador I		01+260		
	Muro disipador II		02+560		
	Muro disipador III		03+460		
	Características de las obras proyectadas - Margen izquierda - Quebrada Agroragra				

	<table><tr><th rowspan="2">Estructura proyectada</th><th colspan="2">Progresiva</th><th rowspan="2">Longitud (m)</th></tr><tr><th>Inicio</th><th>Final</th></tr><tr><td>Muro de contención Tipo I</td><td>03+635</td><td>03+710</td><td>75</td></tr><tr><td>Muro de contención Tipo II</td><td>03+710</td><td>03+765</td><td>55</td></tr><tr><td>Muro de contención Tipo II</td><td>04+265</td><td>04+425</td><td>160</td></tr><tr><td>Muro de contención Tipo Ili</td><td>04+765</td><td>04+265</td><td>500</td></tr><tr><td>Geoceldas</td><td>02+020</td><td>02+180</td><td>160</td></tr><tr><td>Geoceldas</td><td>02+280</td><td>02+520</td><td>240</td></tr><tr><td>Geoceldas</td><td>02+660</td><td>02+960</td><td>300</td></tr><tr><td>Geoceldas</td><td>03+200</td><td>03+540</td><td>340</td></tr><tr><td>Geoceldas</td><td>03+560</td><td>03+635</td><td>75</td></tr><tr><td>Muro disipador I</td><td colspan="2">01+260</td><td></td></tr><tr><td>Muro disipador II</td><td colspan="2">02+560</td><td></td></tr><tr><td>Muro disipador III</td><td colspan="2">03+460</td><td></td></tr></table>	Estructura proyectada	Progresiva		Longitud (m)	Inicio	Final	Muro de contención Tipo I	03+635	03+710	75	Muro de contención Tipo II	03+710	03+765	55	Muro de contención Tipo II	04+265	04+425	160	Muro de contención Tipo Ili	04+765	04+265	500	Geoceldas	02+020	02+180	160	Geoceldas	02+280	02+520	240	Geoceldas	02+660	02+960	300	Geoceldas	03+200	03+540	340	Geoceldas	03+560	03+635	75	Muro disipador I	01+260			Muro disipador II	02+560			Muro disipador III	03+460																	
	Estructura proyectada		Progresiva			Longitud (m)																																																																
		Inicio	Final																																																																			
	Muro de contención Tipo I	03+635	03+710	75																																																																		
	Muro de contención Tipo II	03+710	03+765	55																																																																		
	Muro de contención Tipo II	04+265	04+425	160																																																																		
	Muro de contención Tipo Ili	04+765	04+265	500																																																																		
	Geoceldas	02+020	02+180	160																																																																		
	Geoceldas	02+280	02+520	240																																																																		
	Geoceldas	02+660	02+960	300																																																																		
	Geoceldas	03+200	03+540	340																																																																		
	Geoceldas	03+560	03+635	75																																																																		
	Muro disipador I	01+260																																																																				
	Muro disipador II	02+560																																																																				
Muro disipador III	03+460																																																																					
Ubicación geográfica Coordenadas UTM – DATUM WGS84	Características de las obras proyectadas - Margen derecha - Quebrada Agroragra <table><tr><th rowspan="2">Estructura proyectada</th><th colspan="2">Coord. Inicial UTM WGS84</th><th colspan="2">Coord. Inicial UTM WGS84</th></tr><tr><th>Final</th><th>Este</th><th>Norte</th><th>Este</th></tr><tr><td>Muro de contención Tipo I</td><td>365 282</td><td>8 902 136</td><td>365 227</td><td>8 902 161</td></tr><tr><td>Muro de contención Tipo II</td><td>365 227</td><td>8 902 161</td><td>365 207</td><td>8 902 210</td></tr><tr><td>Muro de contención Tipo II</td><td>365 207</td><td>8 902 210</td><td>364 801</td><td>8 902 378</td></tr><tr><td>Muro de contención Tipo III</td><td>364 801</td><td>8 902 378</td><td>364 655</td><td>8 902 445</td></tr><tr><td>Geoceldas</td><td>366 470</td><td>8 901 372</td><td>366 340</td><td>8 901 415</td></tr><tr><td>Geoceldas</td><td>366 237</td><td>8 901 436</td><td>366 064</td><td>8 901 523</td></tr><tr><td>Geoceldas</td><td>365 942</td><td>8 901 576</td><td>365 713</td><td>8 901 754</td></tr><tr><td>Geoceldas</td><td>365 521</td><td>8 901 854</td><td>365 321</td><td>8 902 058</td></tr><tr><td>Geoceldas</td><td>365 313</td><td>8 902 075</td><td>365 280</td><td>8 902 132</td></tr><tr><td>Muro disipador I</td><td colspan="2">367 146</td><td colspan="2">8 901 115</td></tr><tr><td>Muro disipador II</td><td colspan="2">366 011</td><td colspan="2">8 901 519</td></tr><tr><td>Muro disipador III</td><td colspan="2">365 335</td><td colspan="2">8 901 989</td></tr></table>	Estructura proyectada	Coord. Inicial UTM WGS84		Coord. Inicial UTM WGS84		Final	Este	Norte	Este	Muro de contención Tipo I	365 282	8 902 136	365 227	8 902 161	Muro de contención Tipo II	365 227	8 902 161	365 207	8 902 210	Muro de contención Tipo II	365 207	8 902 210	364 801	8 902 378	Muro de contención Tipo III	364 801	8 902 378	364 655	8 902 445	Geoceldas	366 470	8 901 372	366 340	8 901 415	Geoceldas	366 237	8 901 436	366 064	8 901 523	Geoceldas	365 942	8 901 576	365 713	8 901 754	Geoceldas	365 521	8 901 854	365 321	8 902 058	Geoceldas	365 313	8 902 075	365 280	8 902 132	Muro disipador I	367 146		8 901 115		Muro disipador II	366 011		8 901 519		Muro disipador III	365 335		8 901 989	
Estructura proyectada	Coord. Inicial UTM WGS84		Coord. Inicial UTM WGS84																																																																			
	Final	Este	Norte	Este																																																																		
Muro de contención Tipo I	365 282	8 902 136	365 227	8 902 161																																																																		
Muro de contención Tipo II	365 227	8 902 161	365 207	8 902 210																																																																		
Muro de contención Tipo II	365 207	8 902 210	364 801	8 902 378																																																																		
Muro de contención Tipo III	364 801	8 902 378	364 655	8 902 445																																																																		
Geoceldas	366 470	8 901 372	366 340	8 901 415																																																																		
Geoceldas	366 237	8 901 436	366 064	8 901 523																																																																		
Geoceldas	365 942	8 901 576	365 713	8 901 754																																																																		
Geoceldas	365 521	8 901 854	365 321	8 902 058																																																																		
Geoceldas	365 313	8 902 075	365 280	8 902 132																																																																		
Muro disipador I	367 146		8 901 115																																																																			
Muro disipador II	366 011		8 901 519																																																																			
Muro disipador III	365 335		8 901 989																																																																			
	Características de las obras proyectadas - Margen izquierda - Quebrada Agroragra <table><tr><th rowspan="2">Estructura proyectada</th><th colspan="2">Coord. Inicial UTM WGS84</th><th colspan="2">Coord. Inicial UTM WGS84</th></tr><tr><th>Final</th><th>Este</th><th>Norte</th><th>Este</th></tr><tr><td>Muro de contención Tipo I</td><td>365 282</td><td>8 902 136</td><td>365 227</td><td>8 902 161</td></tr><tr><td>Muro de contención Tipo II</td><td>365 227</td><td>8 902 161</td><td>365 207</td><td>8 902 210</td></tr><tr><td>Muro de contención Tipo II</td><td>365 207</td><td>8 902 210</td><td>364 801</td><td>8 902 378</td></tr><tr><td>Muro de contención Tipo Ili</td><td>364 801</td><td>8 902 378</td><td>364 655</td><td>8 902 445</td></tr><tr><td>Geoceldas</td><td>366 470</td><td>8 901 372</td><td>366 340</td><td>8 901 415</td></tr><tr><td>Geoceldas</td><td>366 237</td><td>8 901 436</td><td>366 064</td><td>8 901 523</td></tr><tr><td>Geoceldas</td><td>365 942</td><td>8 901 576</td><td>365 713</td><td>8 901 754</td></tr><tr><td>Geoceldas</td><td>365 521</td><td>8 901 854</td><td>365 321</td><td>8 902 058</td></tr><tr><td>Geoceldas</td><td>365 313</td><td>8 902 075</td><td>365 280</td><td>8 902 132</td></tr><tr><td>Muro disipador I</td><td colspan="2">367 146</td><td colspan="2">8 901 115</td></tr><tr><td>Muro disipador II</td><td colspan="2">366 011</td><td colspan="2">8 901 519</td></tr><tr><td>Muro disipador III</td><td colspan="2">365 335</td><td colspan="2">8 901 989</td></tr></table>	Estructura proyectada	Coord. Inicial UTM WGS84		Coord. Inicial UTM WGS84		Final	Este	Norte	Este	Muro de contención Tipo I	365 282	8 902 136	365 227	8 902 161	Muro de contención Tipo II	365 227	8 902 161	365 207	8 902 210	Muro de contención Tipo II	365 207	8 902 210	364 801	8 902 378	Muro de contención Tipo Ili	364 801	8 902 378	364 655	8 902 445	Geoceldas	366 470	8 901 372	366 340	8 901 415	Geoceldas	366 237	8 901 436	366 064	8 901 523	Geoceldas	365 942	8 901 576	365 713	8 901 754	Geoceldas	365 521	8 901 854	365 321	8 902 058	Geoceldas	365 313	8 902 075	365 280	8 902 132	Muro disipador I	367 146		8 901 115		Muro disipador II	366 011		8 901 519		Muro disipador III	365 335		8 901 989	
Estructura proyectada	Coord. Inicial UTM WGS84		Coord. Inicial UTM WGS84																																																																			
	Final	Este	Norte	Este																																																																		
Muro de contención Tipo I	365 282	8 902 136	365 227	8 902 161																																																																		
Muro de contención Tipo II	365 227	8 902 161	365 207	8 902 210																																																																		
Muro de contención Tipo II	365 207	8 902 210	364 801	8 902 378																																																																		
Muro de contención Tipo Ili	364 801	8 902 378	364 655	8 902 445																																																																		
Geoceldas	366 470	8 901 372	366 340	8 901 415																																																																		
Geoceldas	366 237	8 901 436	366 064	8 901 523																																																																		
Geoceldas	365 942	8 901 576	365 713	8 901 754																																																																		
Geoceldas	365 521	8 901 854	365 321	8 902 058																																																																		
Geoceldas	365 313	8 902 075	365 280	8 902 132																																																																		
Muro disipador I	367 146		8 901 115																																																																			
Muro disipador II	366 011		8 901 519																																																																			
Muro disipador III	365 335		8 901 989																																																																			
Plazo de Ejecución	360 días calendario																																																																					

Artículo 2º.- OTORGAR PLAZO DE TRESCIENTOS SESENTA (360) DÍAS CALENDARIO, computados a partir de notificada la resolución, debiendo el CONSORCIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <http://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 32953723

LLICUA, identificado con RUC N° 20610037667; informar a la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga el término de la mencionada obra, de acuerdo a lo establecido en la parte considerativa de la resolución directoral.

Artículo 3°.- DISPONER que la Administración Local de Agua Alto Huallaga, supervise la obra a ejecutar en el lugar y condiciones según propuesta técnica del proyecto del administrado, con la finalidad de salvaguardar daños y perjuicios a terceros que se pudieron producir; asimismo, indicar que el **CONSORCIO LLICUA**, identificado con RUC N° 20610037667, asumirá la responsabilidad ante cualquier eventualidad que genere perjuicio a terceros o al Estado, como consecuencia de la ejecución de la obra autorizada.

Artículo 4°.- NOTIFICAR la Resolución Directoral al **CONSORCIO LLICUA**, identificado con RUC N° 20610037667, con domicilio en la Calle Miraflores, Lote 6, Urb. Santa María del Huallaga, distrito Amarilis, provincia y departamento Huánuco; poniéndose de conocimiento a la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, así como a la Administración Local de Agua Alto Huallaga, mediante notificación electrónica, disponiéndose la publicación en el portal institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

JAIME PACO HUAMANCHUMO UCAÑAY

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - HUALLAGA